CLAUDE CODE

# 6 FUNCIONES AVANZADAS DE CLAUDE CODE

Modo plan, hooks, mods, modo auto, equipo de agentes y ultracode: cómo activar cada una.

🔑 Del vídeo «Comenta ULTRA»



## 6 Modo plan + «entrevístame»

Pulsa Shift + Tab hasta que veas «plan mode on». Luego escribe:

> Quiero hacer **[tu idea]**. Entrevístame hasta que puedas escribir la especificación y guárdala en SPEC.md.

## 5 Hooks: reglas que cumple siempre

Escribe /hooks para verlos, o pídeselo con tus palabras:

> Crea un hook que me mande una notificación cada vez que me necesites.

## 4 Mods: se cambia su propia pantalla

Descríbele lo que quieres y él escribe el mod:

> Hazme un mod que añada un panel al lado con mis tareas y un botón «Publicar».

## 3 Modo auto: deja de pedir permiso

Pulsa Shift + Tab hasta que veas «auto mode». Si no te aparece, abre Claude Code así:

```
claude --permission-mode auto
```

## 2 Equipo de agentes

Añade esto a tu archivo ~/.claude/settings.json:

```
"env": { "CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS": "1" }
```

Reinicia Claude Code y escribe:

> Crea un equipo de 3 compañeros: uno para el diseño, otro para el código y otro que haga de abogado del diablo.

## 1 ultracode

Escribe la palabra ultracode en tu mensaje. Por ejemplo:

> ultracode: actualiza todos los archivos de la carpeta src a la nueva versión.

Para que lo use en toda la sesión:

```
/effort ultracode
```

Si no te funciona, actívalo en /config → «Dynamic workflows».

Sacado de la documentación oficial de Claude Code el 18-11-2026. Fuente: **code.claude.com/docs**.